

Kotimaiset Rej Design –kuivauspatterit**Yleisiä ohjeita**

Kuivausteline on alttiina kulumiselle ja vaatii sen vuoksi tuotehuoltoa. Määräajoin tapahtuvat huollot takaavat telineen häiriöttömän toiminnan ja pidentävät oleellisesti sen käyttöikää. Huolto on suoritettava tarkoitukseen soveltuvilla työvälineillä. Jotta vesitoimisen kuivaustelineen toiminta olisi moitteetonta, tulee putkiston olla riittävän puhdas mekaanisista epäpuhtauksista ennen tuotteen asennusta.

Oikeaan asennustapaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kuivausteline voisi toimia moitteettomasti.

Asennukset tulee hoitaa hyväksytyjen asentajien ja asennusliikkeiden toimesta. Asentaminen tulee tehdä kohteeseen soveltuvilla välineillä ja oikeilla asennustarvikkeilla noudattaen Suomen rakentamismääräyksiä, ammattimaista osaamista ja huolellisuutta.

Rej Design –vesitoimiset kuivaustelineet on mitoitettu Oras-liittimien mukaan ja Rej-Design Oy suosittelee käyttämään Oraksen pinta-asennus-, epäkesko- tai suoraliittimiä vesitoimisten kuivainten asennuksessa. Pinta-asennuskulmia käytettäessä on tärkeää asentaa liitin oikein niin, että tiivistepinnalle tulee liittimen mukana toimitettava täyteholkki (terävät särmät voivat muuten ajan kuluessa vahingoittaa kuivaimen tiivistettä). Vesiliittimet eivät sisälly kuivaimen toimituspakettiin.

Kaikki sähkötoimiset kuivaustelineet toimitetaan pistotulppaliitäntäjohdolla varustettuina. Sähkötoimisen kuivaustelineen kiinteän asennuksen (jolloin liitäntäjohto ei jää näkyviin) saa tehdä valtuutettu sähköurakointiliike. Kiinteässä asennuksessa Rej-Design Oy suosittelee käyttämään kuivaimen omaa liitosjohtoa.

Merkitse tähän tuotteen tiedot muistiin:

Ostopaikka- ja aika: _____

Kuivaimen malli: _____

Kotimaiset Rej Design –kuivauspatterit

Pyyhekuivaimen ulkopintojen hoito-ohjeet

Kuivaustelineen ulkopintojen säännölliseen puhdistukseen tulee käyttää vettä ja neutraaleja tai lievästi emäksisiä (Ph 6-9) nestemäisiä puhdistusaineita (mm. saippuoliuokset ja useimmat käsiastianpesuaineet) pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lika, kalkki ja muut kerrostumat on yleensä helpoin poistaa saippualla ja vedellä.

Sähkötoiminen kuivain on kytkettävä pois päältä ennen puhdistusta.

Puhdista kuivausteline pesuaineliuokseen kostutetulla sienellä tai pehmeällä keittiöliinalla. Huuhtelee puhtaaseen, haaleaan veteen kostutetulla sienellä tai liinalla useaan kertaan ja kuivaa pinnat.

Kromatuille ja maalatuille pinnoille ei saa käyttää hankausaineita, muita hiovia tai syövyttäviä aineita tai puhdistusvälineitä, liuottimia, happoja tai ammoniakkaa sisältäviä aineita. Kromipinnoite ei kestä, tai kestä huonosti, fosforihappoa ja klooriyhdisteitä.

Jos kromattu kuivausteline ajan myötä paikoitelleen tummuu, voidaan tummentumat puhdistaa käyttämällä esim. nestemäisiä hopeanpuhdistusaineita. Huom. puhdistuksen jälkeen pinnat on aina huolella huuhdeltava veteen kostutetulla sienellä täysin puhtaiksi ja pyyhkiä kuiviksi. Kuivaustelineet voidaan myös puhdistuksen jälkeen käsitellä kromivahalla vahausohjeita noudattaen (kromivahaa saa autotarvikkeita myyvistä liikkeistä). Vahattu pinta hylkii vettä ja likaa ja samalla se helpottaa tuotteen puhtaanapitoa.

Takuu

Rej Design –kuivaustelineillä on viiden (5) vuoden takuu toimituspäivästä lukien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.

Takuu ei koske virheitä ja vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai korjauksesta. Takuu ei koske veden epäpuhtauksista (roskat ym.) aiheutuvia huoltotoimenpiteitä.

Virheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa (normaalisti 14 päivän kuluessa) siitä, kun virhe on todettu. Samalla ostajan on esitettävä luotettava selvitys siitä, milloin tuote on ostettu. Lisäksi valmistajan kanssa on sovittava korjaustavasta ja siitä, kuka takuukorjauksen suorittaa.